



Koppelingen met niet-draaiend buitendraad

HG-90 90°-koppeling, IP66

90°-koppeling voorzien van buitendraad, voor kunststof bescherm slang.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor
- metrisch draad wordt geleverd inclusief contramoeren




Koppelingen met UNEF- of NPT-draad zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!



HelaGuard HG-90 90°, IP66.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2



HelaGuard koppeling, 90° met niet-draaiend buitendraad

TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad	Min. boorgat (B)	Buiten Ø max. (OD max.)	Lengte (L)	Afdichting Ø (FD)	Schroefdraad-lengte (TL)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG10-90-M12	10	M12	6,5	19	32	17	8	10 st.	zwart (BK)	166-22200
HG11-90-M12	11	M12	6,5	19	32	17	8	10 st.	zwart (BK)	166-22220
HG13-90-M16	13	M16	10,5	24	46	22	11	10 st.	zwart (BK)	166-22201
HG16-90-M16	16	M16	10,5	29	49	22	11	10 st.	zwart (BK)	166-22202
HG16-90-M20	16	M20	14,0	29	51	27	13	10 st.	zwart (BK)	166-22203
HG21-90-M20	21	M20	14,0	32	53	27	13	10 st.	zwart (BK)	166-22204
HG25-90-M25	25	M25	19,0	39	63	32	15	10 st.	zwart (BK)	166-22222
HG28-90-M25	28	M25	19,0	44	66	32	15	10 st.	zwart (BK)	166-22205
HG34-90-M32	34	M32	24,5	51	75	40	16	10 st.	zwart (BK)	166-22206
HG42-90-M40	42	M40	32,5	63	98	50	16	2 st.	zwart (BK)	166-22207
HG42-90-M50	42	M50	39,0	63	99	60	16	2 st.	zwart (BK)	166-22223
HG54-90-M50	54	M50	39,0	76	104	60	16	2 st.	zwart (BK)	166-22208
HG54-90-M63	54	M63	49,5	76	104	72	16	2 st.	zwart (BK)	166-22224
HG67-90-M63	67	M63	49,5	90	120	72	16	1 st.	zwart (BK)	166-22209

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs op aanvraag leverbaar. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.