



Metalen bescherm slang

SSC RVS bescherm slang

RVS bescherm slang, corrosiebestendig en flexibel, wordt gebruikt voor het beschermen van instrumentatiebekabeling, hydraulische en pneumatische slangen, met name in corrosieve omgevingen. Dit type slang wordt veelvuldig gebruikt in ziekenhuizen, klinieken en laboratoria.

Hoofdkenmerken

- goed bestand tegen roest en corrosie
- hoge drukvastheid, treksterkte en slagvastheid
- goede flexibiliteit




HelaGuard SSC RVS bescherm slang biedt superieure mechanische bescherming in corrosieve omgevingen.

MATERIAAL	RVS316 (SS316)
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +400 °C

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard metalen bescherm slang

TYPE	Nominale Ø	Buiten Ø (OD)	Binnen Ø (ID)	Buigradius (R)	Gewicht	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
SSC10	10	9,1	6,8	25	110 g/m	25 m	metaal (ML)	166-30200
SSC12	12	12,3	10,0	50	126 g/m	25 m	metaal (ML)	166-30201
SSC16	16	16,4	13,0	40	162 g/m	25 m	metaal (ML)	166-30202
SSC20	20	20,4	16,9	45	202 g/m	25 m	metaal (ML)	166-30203
SSC25	25	24,3	21,1	55	300 g/m	25 m	metaal (ML)	166-30204
SSC32	32	31,7	28,1	70	340 g/m	25 m	metaal (ML)	166-30205
SSC40	40	42,1	37,6	80	410 g/m	10 m	metaal (ML)	166-30206
SSC50	50	52,8	48,4	90	516 g/m	10 m	metaal (ML)	166-30207

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Andere rollengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.