

Koppelingen voor metalen beschermsslant

SC-FM niet-draaiend buitendraad

Star, buitendraad, messing vernikkeld.

Hoofdkenmerken

- tweedelinge koppeling, voorzien van buitendraad
- biedt een zeer goede grip op de beschermsslant
- kan met contramoer worden geborgd




HelaGuard SC-FM star, buitendraad.

MATERIAAL	messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard koppeling, recht met niet-draaiend buitendraad

TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad	Min. boorgat (B)	Lengte (L)	SW huis (A/F1)	Schroefdraad-lengte (TL)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
SC10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13	7,0	10 st.	metaal (ML)	166-30300
SC12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-30301
SC16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-30302
SC16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-30303
SC20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-30304
SC25-FM-M25	25	M25	19,1	29,5	29	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-30305
SC32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36	13,0	2 st.	metaal (ML)	166-30306
SC40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	2 st.	metaal (ML)	166-30307
SC50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58	15,0	1 st.	metaal (ML)	166-30308
SC63-FM-M63	63	M63	54,1	50,0	70	18,0	1 st.	metaal (ML)	166-30309
SC75-FM-M75	75	M75	66,4	60,0	84	20,0	1 st.	metaal (ML)	166-30310

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



CAD download