



Metalen bescherm slang met coating

PCS gegalvaniseerde stalen bescherm slang, PVC coating


Flexibele gegalvaniseerde stalen bescherm slang met PVC coating wordt gebruikt in machines en elektrotechnische installaties.

Hoofdenmerken

- hoge drukvastheid, treksterkte en slagvastheid
- zeer flexibel
- goed bestand tegen logen, zuren en chemicaliën
- kleur zwart, grijs



HelaGuard PCS gegalvaniseerde stalen bescherm slang, PVC coating.



HelaGuard metalen bescherm slang, kunststof coating

MATERIAAL	gegalvaniseerd staal (GS), Polyvinylchloride (PVC)
Gebruikstemperatuur	-15 °C tot +70 °C

RoHS ✓

TYPE	Nominale Ø	Buiten Ø (OD)	Binnen Ø (ID)	Buigradius (R)	Gewicht	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
PCS10	10	10,1	6,8	25	140 g/m	10 m	grijs (GY)	166-30722
	10	10,1	6,8	25	140 g/m	50 m	zwart (BK)	166-30700
PCS12	12	14,2	10,2	30	143 g/m	10 m	grijs (GY)	166-30723
	12	14,2	10,2	30	143 g/m	50 m	zwart (BK)	166-30701
PCS16	16	17,0	13,0	40	196 g/m	10 m	grijs (GY)	166-30724
	16	17,1	13,0	40	196 g/m	25 m	zwart (BK)	166-30702
PCS20	20	21,6	16,9	45	345 g/m	10 m	grijs (GY)	166-30725
	20	21,6	16,9	45	345 g/m	25 m	zwart (BK)	166-30703
PCS25	25	26,0	21,1	55	411 g/m	10 m	grijs (GY)	166-30726
	25	26,0	21,1	55	411 g/m	25 m	zwart (BK)	166-30704
PCS32	32	34,0	28,1	60	560 g/m	10 m	grijs (GY)	166-30727
	32	34,0	28,1	60	560 g/m	25 m	zwart (BK)	166-30705
PCS40	40	44,2	37,6	80	719 g/m	10 m	grijs (GY)	166-30728
	40	44,2	37,6	80	719 g/m	25 m	zwart (BK)	166-30706
PCS50	50	55,0	48,4	90	1.052 g/m	10 m	grijs (GY)	166-30729
	50	55,0	48,4	90	1.052 g/m	25 m	zwart (BK)	166-30707
PCS63	63	64,5	57,5	115	1.091 g/m	10 m	grijs (GY)	166-30730
	63	64,5	57,5	115	1.091 g/m	10 m	zwart (BK)	166-30708
PCS75	75	79,2	70,0	150	1.459 g/m	10 m	grijs (GY)	166-30731
	75	79,2	70,0	150	1.459 g/m	10 m	zwart (BK)	166-30709

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Andere rollengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.