

Koppelingen voor metalen beschermsslant met coating

PCS-FM niet-draaiend buitendraad, IP54

Star buitendraad, messing vernikkeld.


Hoofdkenmerken

- tweedelige koppeling, voorzien van buitendraad
- zorgt voor goede borging van de slang
- kan met contramoer worden geborgd



HelasGuard PCS-FM star, buitendraad, IP54.

MATERIAAL	messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +300 °C



HelasGuard koppeling, recht met niet-draaiend buitendraad



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad	Min. boorgat (B)	Lengte (L)	SW huis (A/F1)	Schroefdraad-lengte (TL)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PCS10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13	8,0	10 st.	metaal (ML)	166-31000
PCS12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17	8,0	10 st.	metaal (ML)	166-31001
PCS16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31002
PCS16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31003
PCS20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31004
PCS25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31005
PCS32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36	13,0	2 st.	metaal (ML)	166-31006
PCS40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	2 st.	metaal (ML)	166-31007
PCS50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58	15,0	1 st.	metaal (ML)	166-31008
PCS63-FM-M63	63	M63	54,5	50,0	70	18,0	1 st.	metaal (ML)	166-31009
PCS75-FM-M75	75	M75	66,5	60,0	84	20,0	1 st.	metaal (ML)	166-31019

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



CAD download