

Metalen beschermsslant met vloeistofdichte coating

LTS gegalvaniseerde stalen beschermsslant, PVC coating

Flexibele gegalvaniseerd stalen beschermsslant met gladde PVC hoes. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k met LTS-koppelingen. Deze beschermsslant wordt gebruikt in machines, werktuigen en installaties, binnen en buiten, waar vloeistofdichtheid (IP68, IP69k) een vereiste is.

Hoofdkenmerken


- vloeistofdicht (IP68 en IP69k met LTS-koppelingen)
- hoge compressie, treksterkte en slagvastheid
- goede flexibiliteit
- gladde coating aan buitenzijde, kreukt niet bij buigen
- goed bestand tegen zuren, oliën, vetten en brandstoffen
- UV-bestendig, geschikt voor buitentoepassingen



HelaGuard LTS.

MATERIAAL	gegalvaniseerd staal (GS), Polyvinylchloride (PVC)
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +105 °C

RoHS



HelaGuard vloeistofdichte metalen beschermsslant, kunststof coating



HelaGuard LTS gegalvaniseerde stalen beschermsslant, met vloeistofdichte PVC coating.

TYPE	Nominale Ø	Buiten Ø (OD)	Binnen Ø (ID)	Buigradius (R)	Gewicht	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
LTS10	10	11,8	7,0	35	185 g/m	50 m	zwart (BK)	166-31900
LTS12	12	14,2	10,0	40	203 g/m	25 m	zwart (BK)	166-31901
LTS16	16	17,8	12,6	45	311 g/m	25 m	zwart (BK)	166-31902
LTS20	20	21,1	16,0	65	407 g/m	25 m	zwart (BK)	166-31903
LTS25	25	26,4	21,1	100	503 g/m	25 m	zwart (BK)	166-31904
LTS32	32	33,1	26,5	135	732 g/m	25 m	zwart (BK)	166-31905
LTS40	40	41,8	35,4	175	885 g/m	25 m	zwart (BK)	166-31906
LTS50	50	47,9	40,4	230	1.240 g/m	25 m	zwart (BK)	166-31907
LTS63	63	59,7	51,6	280	1.470 g/m	10 m	zwart (BK)	166-31908

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Andere rollengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.