

PVC-beschermsslant, spiraalversterkt

PSR-beschermsslant


Flexibele beschermsslant, vervaardigd uit spiraalversterkt pvc met een gladde binnenzijde, wordt met name gebruikt in machinebouw, procesinstallaties, scheepsbouw, automatisering en elektrotechnische installaties.

Hoofdkenmerken

- extreem flexibel
- bestand tegen torsie
- zelfdovend
- bekabeling gemakkelijk in te voeren
- kan worden gebruikt in combinatie met PSR PA66-koppelingen
- kleur: grijs; zwart, groen (oliebestendig) of blauw (bestendig tegen hoge temperaturen) op aanvraag leverbaar



One step to the web!



HelaGuard spiraalversterkte beschermsslant



PSR is zeer flexibel, bekabeling kan gemakkelijk worden ingevoerd.

MATERIAAL	Polyvinylchloride (PVC)
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +70 °C
Brandbaarheid	zelfdovend volgens EN 61386

RoHS



PSR-beschermsslant met hogere resistentie tegen olie (kleur groen) of hogere temperatuur (kleur blauw) is op aanvraag leverbaar.

TYPE	Nominale Ø	Buiten Ø (OD)	Binnen Ø (ID)	Buigradius (R)	Gewicht	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
PSR12	12	14,5	10	25	71 g/m	30 m	grijs (GY)	166-40001
PSR16	16	16,5	12	25	76 g/m	30 m	grijs (GY)	166-40002
PSR20	20	21,0	16	35	112 g/m	30 m	grijs (GY)	166-40003
PSR25	25	27,5	22	45	153 g/m	30 m	grijs (GY)	166-40004
PSR32	32	33,5	28	60	327 g/m	30 m	grijs (GY)	166-40005
PSR40	40	41,0	35	80	448 g/m	30 m	grijs (GY)	166-40006
PSR50	50	46,4	40	105	725 g/m	30 m	grijs (GY)	166-40007
PSR63	63	57,0	50	120	948 g/m	30 m	grijs (GY)	166-40008

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.