



Koppelingen voor spiraalversterkte PVC-beschermsslant

PSR-S, rechte koppeling


Rechte koppeling, vervaardigd uit PA66, uitgevoerd met niet-draaiend buitendraad. Voldoet aan IP65 met PSR-beschermsslant, voldoet aan IP66 en IP67 met PSRSC-beschermsslant.

Hoofdkenmerken

- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor
- metrisch draad wordt geleverd met contra moeren
- past zowel op PSR- als op PSRSC-beschermsslant



Koppelingen met PG-draad en onder 45° zijn op aanvraag leverbaar.



HelaGuard koppeling, recht met niet-draaiend buitendraad



PSR-S rechte koppeling.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad	Min. boorgat (B)	Buiten Ø max. (OD max.)	Lengte (L)	SW huis (A/F1)	Schroefdraad-lengte (TL)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PSR12-S-M16	12	M16	9,0	24	38	23	11	10 st.	grijs (GY)	166-40701
PSR16-S-M16	16	M16	10,5	28	40	25	11	10 st.	grijs (GY)	166-40702
PSR16-S-M20	16	M20	10,5	28	41	25	14	10 st.	grijs (GY)	166-40703
PSR20-S-M20	20	M20	14,5	33	43	30	14	10 st.	grijs (GY)	166-40704
PSR25-S-M25	25	M25	19,0	42	45	37	15	10 st.	grijs (GY)	166-40705
PSR32-S-M32	32	M32	24,5	48	48	45	16	10 st.	grijs (GY)	166-40706
PSR40-S-M40	40	M40	33,0	60	59	60	16	2 st.	grijs (GY)	166-40707
PSR50-S-M50	50	M50	39,0	64	55	60	16	2 st.	grijs (GY)	166-40708
PSR63-S-M63	63	M63	48,0	76	56	73	16	1 st.	grijs (GY)	166-40709

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.