

Koppelingen voor spiraalversterkte PVC-beschermsslant

PSR-90, 90°-koppeling


90° koppeling, vervaardigd uit PA66, uitgevoerd met niet-draaiend buitendraad. Voldoet aan IP65 met PSR-beschermsslant, voldoet aan IP66 en IP67 met PSRSC-beschermsslant.

Hoofdkenmerken

- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor
- metrisch draad wordt geleverd met contra moeren
- past zowel op PSR- als op PSRSC-beschermsslant



Koppelingen met PG-draad en onder 45° zijn op aanvraag leverbaar.



HelaGuard koppeling, 90° met niet-draaiend buitendraad



PSR-90 90°-koppeling.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad	Min. boorgat (B)	Buiten Ø max. (OD max.)	Lengte (L)	Afdichting Ø (FD)	Schroefdraad-lengte (TL)	Inhoud	Artikelnr.
PSR16-90-M16	16	M16	10,5	28	49	22	11	10 st.	166-40801
PSR16-90-M20	16	M20	10,5	28	51	27	13	10 st.	166-40802
PSR20-90-M20	20	M20	14,5	33	52	27	13	10 st.	166-40803
PSR25-90-M25	25	M25	19,0	42	63	33	15	10 st.	166-40804
PSR32-90-M32	32	M32	24,5	48	74	40	16	2 st.	166-40805
PSR40-90-M40	40	M40	33,0	60	113	50	16	2 st.	166-40806

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



CAD download



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.