



FlexiGuard bescherm slang en koppelingen

PVC-bescherm slang met stalen spiraalversterking


FlexiGuard bescherm slang wordt gebruikt om bekabeling te beschermen in de paneelbouw, machinebouw en robotica.

Hoofdkenmerken

- extreem flexibel
- excellente mechanische bescherming
- goed bestand tegen oliën, zuren en alkaliën
- goed bestand tegen chemicaliën
- goed bestand tegen UV-straling en ozon



FlexiGuard FG met koppeling FG-UH.



FlexiGuard

MATERIAAL	PVC, cadmiumvrij, staal (ST)
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +70 °C, (+80 °C, 200 h)
Brandbaarheid	UL94 HB

RoHS ✓

TYPE	Nominale Ø	Binnen Ø (ID)	Buiten Ø (OD)	Buigradius (R)	Rollengte	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
FG14	14	10	14	14	10 m	grijs (GY)	10 m	167-00209
FG17	17	13	17	17	10 m	grijs (GY)	10 m	167-00211
FG19	19	15	19	19	10 m	grijs (GY)	10 m	167-00213
FG21	21	16	21	21	10 m	grijs (GY)	10 m	167-00216
FG27	27	21	27	27	10 m	grijs (GY)	10 m	167-00221
FG36	36	30	36	36	10 m	grijs (GY)	10 m	167-00229
FG45	45	38	45	45	10 m	grijs (GY)	10 m	167-00236
FG56	56	48	56	56	10 m	grijs (GY)	10 m	167-00248

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.