


Koppelingen voor FlexiGuard spiraalversterkte pvc-bescherm slang

FG rechte koppeling met draaibaar draad, IP54

Deze koppelingen worden in combinatie met FlexiGuard-bescherm slang toegepast in applicaties waar bekabeling tegen vuil of vloeistoffen moet worden beschermd.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- draaibaar buitendraad
- trillingsbestendig
- groot boorgat
- binnenring beschermt bekabeling
- goede chemische bestendigheid
- goed bestand tegen UV-straling en ozon



FlexiGuard koppeling, recht met draaiend buitendraad



FG-koppeling.

MATERIAAL	Polypropyleen (PP)
Gebruikstemperatuur	-35 °C tot +80 °C
Brandbaarheid	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad	Min. boorgat (B)	Lengte (L)	SW draad (A/F2)	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
FG14-M16	14	M16	8,8	42,0	20	grijs (GY)	10 st.	167-00530
FG14-PG9	14	PG9	8,8	42,0	20	grijs (GY)	10 st.	167-00510
FG17-M20	17	M20	11,1	45,5	24	grijs (GY)	10 st.	167-00531
FG17-PG11	17	PG11	11,1	45,5	24	grijs (GY)	10 st.	167-00511
FG19-PG13	19	PG13,5	13,0	47,5	27	grijs (GY)	10 st.	167-00512
FG21-M25	21	M25	14,8	49,8	30	grijs (GY)	10 st.	167-00533
FG21-PG16	21	PG16	14,8	49,8	30	grijs (GY)	10 st.	167-00513
FG27-M32	27	M32	19,4	52,0	36	grijs (GY)	10 st.	167-00534
FG27-PG21	27	PG21	19,4	52,0	36	grijs (GY)	10 st.	167-00514
FG36-M40	36	M40	27,9	55,0	46	grijs (GY)	10 st.	167-00535
FG36-PG29	36	PG29	27,9	55,0	46	grijs (GY)	10 st.	167-00515
FG45-M50	45	M50	35,6	58,0	55	grijs (GY)	10 st.	167-00536
FG45-PG36	45	PG36	35,6	58,0	55	grijs (GY)	10 st.	167-00516
FG56-M63	56	M63	45,9	60,5	65	grijs (GY)	10 st.	167-00537
FG56-PG48	56	PG48	45,9	60,5	65	grijs (GY)	10 st.	167-00517

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.