



Koppelingen voor FlexiGuard spiraalversterkte pvc-beschermsslant

FG-UH rechte koppeling met flens, IP54

Rechte koppeling met flens, voorzien van draaibaar buitendraad. Voldoet aan IP54 met FlexiGuard FG-beschermsslant.


Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- draaibare flens
- trillingsbestendig
- groot boorgat
- binnenring beschermt bekabeling
- goede chemische bestendigheid
- goed bestand tegen UV-straling en ozon



FG/UH koppeling met flens.

MATERIAAL	Polypropyleen (PP)
Gebruikstemperatuur	-35 °C tot +80 °C
Brandbaarheid	UL94 V2



FlexiGuard koppeling, recht met flens

TYPE	Nominale Ø	Min. boorgat (B)	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Montagegat Ø (FH)	Gatafstand (F)	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
FG14-UH	14	8,8	42,0	10,0	40,0	5,7	29,0	grijs (GY)	10 st.	167-00520
FG17-UH	17	11,1	45,5	12,0	50,0	5,7	37,0	grijs (GY)	10 st.	167-00521
FG19-UH	19	13,0	47,5	12,0	50,0	5,7	37,0	grijs (GY)	10 st.	167-00522
FG21-UH	21	14,8	49,8	12,0	50,0	5,7	37,0	grijs (GY)	10 st.	167-00523
FG27-UH	27	19,4	52,0	12,5	57,0	5,7	43,0	grijs (GY)	10 st.	167-00524
FG36-UH	36	27,9	55,0	13,0	67,0	6,7	53,0	grijs (GY)	10 st.	167-00525
FG45-UH	45	35,6	58,0	14,0	80,0	6,7	65,0	grijs (GY)	10 st.	167-00526
FG56-UH	56	45,9	60,5	16,5	93,0	6,7	76,0	grijs (GY)	10 st.	167-00527

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.