



Hersluitbare kabelbescherming met klittenbandsluiting

HELAHOOK

HELAHOOK-kabelbescherming wordt toegepast in de machinebouw, luchtvaart, scheeps- en railvoertuigenbouw en het confectioneren van kabelbomen. Door het hersluitbare principe is HELAHOOK ook geschikt voor installaties van tijdelijke evenementen, zoals beurzen, kermissen en festivals.

Hoofdkenmerken

- hersluitbare kabelbescherming vervaardigd uit polyester
- zeer elastisch, sluit nauw aan om oppervlak
- klittenbandsluiting, ook na het installeren gemakkelijk aan te brengen
- uitstekende slijtvastheid



HELAHOOK, achteraf te monteren en meerdere malen te gebruiken.

MATERIAAL	Polyester (PET)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +150 °C
Brandbaarheid	UL94 V2, FMVSS-302

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Min. Ø	Max. Ø	Kleur	Rollengte	Artikelnr.
HELAHOOK10	3	15	zwart (BK)	25 m	170-05100
HELAHOOK15	10	20	zwart (BK)	25 m	170-05150
HELAHOOK20	15	30	zwart (BK)	25 m	170-05200
HELAHOOK25	20	40	zwart (BK)	25 m	170-05250
HELAHOOK30	25	50	zwart (BK)	25 m	170-05300

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Voorgesneden lengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.