



Randbescherming voor plaatdoorsneden

Flexiform-randbescherming wordt gebruikt om door gaten gevoerde bekabeling of leidingwerk te beschermen.


Hoofdkenmerken

- zeer flexibel
- gemakkelijk te monteren, zonder lijm
- goed sluitend profiel, fraaie afwerking
- Flexiform G51P, vervaardigd uit polyethyleen, voor standaard applicaties
- Flexiform G51N, vervaardigd uit PA6, hoge slijtvastheid
- Flexiform G51T, vervaardigd uit PTFE, uitstekend bestand tegen hoge temperaturen en de meeste chemicaliën



Optimale bescherming van kabels en leidingen langs scherpe randen.

Flexiform G51P randbescherming uit polyethyleen



Flexiform randbescherming

MATERIAAL	Polyethyleen
Gebruikstemperatuur	-30 °C tot +80 °C
Brandbaarheid	UL94 HB




TYPE	Plaatdikte	Breedte (W)	Breedte (W2)	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
G51PAA	0,4 - 0,9	2,3	0,9	2,7	1,8	PE	naturel (NA)	25 m	251-10009
G51PA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PE	naturel (NA)	25 m	251-10109
G51PB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PE	naturel (NA)	25 m	251-10209
G51PC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PE	naturel (NA)	25 m	251-10309
G51PD	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PE	naturel (NA)	25 m	251-10409
G51PE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PE	naturel (NA)	25 m	251-10509
G51PF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PE	naturel (NA)	25 m	251-10609
G51PG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PE	naturel (NA)	25 m	251-10709
G51PH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PE	naturel (NA)	25 m	251-10809

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. Flexiform-randbescherming is niet zelfklevend en daarom niet geschikt voor buitenliggende randen.



Randbescherming voor plaatdoorsneden

Flexiform G51N randbescherming vervaardigd uit polyamide 6



Flexiform randbescherming

MATERIAAL	Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemperatuur	-60 °C tot +95 °C
Brandbaarheid	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓


TYPE	Plaatdikte	Breedte (W)	Breedte (W2)	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
G51NA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21109
G51NB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21209
G51NC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21309
G51ND	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21409
G51NE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21509
G51NF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21609
G51NG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21709
G51NH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21809

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. Flexiform-randbescherming is niet zelfklevend en daarom niet geschikt voor buitenliggende randen.

NASM **NSA**

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.

Flexiform G51T randbescherming vervaardigd uit PTFE



Flexiform randbescherming

MATERIAAL	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Gebruikstemperatuur	-60 °C tot +260 °C, met tussenpozen +350 °C
Brandbaarheid	UL94 V0

RoHS ✓

TYPE	Plaatdikte	Breedte (W)	Breedte (W2)	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
G51TA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PTFE	naturel (NA)	3 m	251-30109
G51TB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PTFE	naturel (NA)	3 m	251-30209
G51TC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PTFE	naturel (NA)	3 m	251-30309
G51TD	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PTFE	naturel (NA)	3 m	251-30409
G51TE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PTFE	naturel (NA)	3 m	251-30509
G51TF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PTFE	naturel (NA)	3 m	251-30609
G51TG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PTFE	naturel (NA)	3 m	251-30709
G51TH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PTFE	naturel (NA)	3 m	251-30809

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. Flexiform-randbescherming is niet zelfklevend en daarom niet geschikt voor buitenliggende randen.