




Afstandhouder voor inbouwverlichting in woning- en utiliteitsbouw

SpotClip-I

SpotClip-I is een unieke, speciaal ontwikkelde oplossing voor het monteren van halogeen inbouwverlichting. De innovatieve 4-spaaks afstandhouder is zowel geschikt voor montage in plafondpanelen als in gipsen plafondplaten. SpotClip-I is vervaardigd uit onbrandbaar, glasvezelversterkt polyamide en biedt daardoor thermische en mechanische voordelen. Doordat SpotClip-I ook achteraf te monteren is, kan hij worden toegepast tijdens nieuwbouw en renovatie. SpotClip-I is toepasbaar voor gaten tussen 62 en 90 mm en zorgt voor een veilige afstand tussen armatuur, dampspierfolie en isolatiemateriaal. Het gevaar van brand door oververhitting of warmteophoping wordt drastisch gereduceerd, wat tevens een positieve uitwerking kan hebben op de levensduur van de armatuur.



Applicatievideo: SpotClip



SpotClip I



SpotClip I zorgt voor betrouwbaar en veilig toepassen van inbouwverlichting.



SpotClip-I: afstandhouder met vier spaaks.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 glasvezel versterkt (PA66GF15%)
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +120 °C
Brandbaarheid	materiaal voldoet aan UL94 V0 bij 1,5 mm dikte, gloeidraadtest (GWT) 960 °C

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Ø gat min.	Ø gat max.	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
SpotClip-I	62,0	90,0	82,0	70,0	zwart (BK)	10 st.	148-00076

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Afstandhouder voor inbouwverlichting in woning- en utiliteitsbouw

SpotClip-I

Hoofdkenmerken


- zorgt voor veilige afstand tussen armatuur, dampspierfolie en isolatiemateriaal
- flexibel te installeren, zowel tijdens nieuwbouw als renovatie
- extra doornen aan het einde van de poten voorkomen verdraaien van de SpotClip
- inbouwmaat tussen 62 en 90 mm
- maximale inbouwhoogte armatuur 70 mm
- geïntegreerde clip aan de bovenzijde voor het geleiden van de aansluitkabel
- voorkomt schade aan het isolatiemateriaal door oververhitting
- vormvast, ook bij langdurige blootstelling aan hoge temperaturen
- sneller en eenvoudiger uitwisselen van lichtbronnen
- getest volgens EN 60598-1, EN 60598-2-2 en NF C 15100



Een kabelclip fixeert de aansluitkabel van de armatuur.



Extra haakjes voorkomen verdraaien en wegglijden, zowel tijdens als na de montage.



Extra steuntjes voorkomen dat SpotClip verschuift.



1. Gebruik de meegeleverde tool om SpotClip gemakkelijk in het montagegat aan te brengen.



2. Duw de doornen in het plaatmateriaal om verdraaien te voorkomen, verwijder de tool.



3. Monteer de armatuur op een veilige manier.