



Markering van elektronische componenten en printplaten, bedrukken met thermotransferprinters

Helatag 823 (wit), PCB labels

Deze speciaal ontwikkelde zelfklevende labels kunnen worden voorzien van een opdruk met de hoogste kwaliteit, door de labels te bedrukken met een thermotransferprinter. De materialen en tonerbanden zijn dusdanig op elkaar afgestemd dat vrijwel iedere applicatie van een passende oplossing kan worden voorzien. Het ontwerpen van de opdruk en het bedrukken van labels is gemakkelijk, gebruikers kunnen op een snelle wijze professionele labels vervaardigen met TagPrint Pro labelsoftware.

Hoofdkenmerken

- labels voor printplaten
- lijmlaag met ESD-eigenschappen
- uitstekende printresultaten met tonerband TT822OUT
- printen middels TT430 of TT4000+ voor de beste resultaten
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro-software




Veilige markering van elektronica componenten en printplaten.

MATERIAAL	Type 823, Polyester, Wit (WH)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +150 °C
Verwerkingstemperatuur	vanaf +10 °C
Lijm	Acryl
Foliedikte (µm)	51 µm
Chemische materiaaleigenschappen	Uitstekend bestand tegen alcohol, benzine, oplosmiddelen, butanol, ethyl- en butylcellosolve-oplosmiddelen, accu zuur
Aanbevolen tonerband	TT822OUT

HF ✓

RoHS ✓



TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG16TD3-823-WH	22,9	6,4	80,0	3 st.	10.000 st.	wit (WH)	596-16823
TAG61TD3-823-WH	25,4	4,8	89,0	3 st.	10.000 st.	wit (WH)	596-61823
TAG29TD3-823-WH	25,4	6,4	89,0	3 st.	7.500 st.	wit (WH)	596-29823
TAG34TD3-823-WH	25,4	9,5	85,1	3 st.	7.500 st.	wit (WH)	596-34823
TAG35TD3-823-WH	31,8	9,5	101,6	3 st.	7.500 st.	wit (WH)	596-35823
TAG17TD2-823-WH	38,1	6,4	85,1	2 st.	5.000 st.	wit (WH)	596-17823

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.