



RVS-bundelbanden met geïntegreerde RFID-transponder

MBTRFID - Hoge Frequentie (HF) en Ultrahoge Frequentie (UHF)

RVS-bundelbanden voorzien van een geïntegreerde RFID-transponder voor hoge frequentie (HF) of ultrahoge frequentie (UHF). Het is daarmee mogelijk om een RFID-tag op een gemakkelijke manier aan te brengen op de meest uiteenlopende componenten, zodat het geheel gemakkelijk kan worden geïntegreerd in track & trace en identificatiesystemen, ook onder de meest extreme bedrijfsomstandigheden. Verdere applicaties: verhuur van apparatuur, gereedschappen, machines, componenten en voertuigen, inventaris, onderhouds- en reparatieprocessen.

Hoofdkenmerken

- bundelband uit RVS316 met geïntegreerde RFID-transponder
- met name geschikt voor applicaties onder zware bedrijfsomstandigheden
- gepatenteerd sluitprincipe, voor eenmalig gebruik
- tijdsparing door snelle en contactloze identificatie
- voor snelle en rationele afhandeling van productie- en logistieke processen
- eliminatie van fouten in het registreren van data
- uitgerust met een RFID-transponder in Hoge Frequentie (HF 13,56 MHz) of in Ultrahoge Frequentie (UHF - 869 MHz), beide uitvoeringen 'rewritable'
- standaard kleur rood, met zwarte coating op aanvraag leverbaar




MBTRFID - RVS-bundelbanden met geïntegreerde RFID-transponder.

MATERIAAL	RVS316 (SS316), Polyester (SP)	
Frequentie	13,56 MHz (HF)	869 MHz (UHF)
Temp. bij inactiviteit	-25 °C tot +70 °C	-40 °C tot +85 °C
Gebruikstemperatuur	-25 °C tot +70 °C	-40 °C tot +85 °C
Brandbaarheid	niet-brandend (behalve coating)	

HF

RoHS



MBTRFID

TYPE	Frequentie	Min. Ø	Max. Ø	Breedte (W)	Lengte (L)	N	Kleur	Inhoud	Gereedschap	Artikelnr.
MBT8HFCRFID	13,56 MHz (HF)	12,0	17,0	7,9	201,0	1.020	rood (RD)	50 st.	15-18	156-01167
MBT14HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	102,0	7,9	362,0	1.020	rood (RD)	50 st.	15-18	111-01586
MBT20HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	152,0	7,9	521,0	1.020	rood (RD)	50 st.	15-18	111-01587
MBT27HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	203,0	7,9	681,0	1.020	rood (RD)	50 st.	15-18	111-01588
MBT33HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	254,0	7,9	838,0	1.020	rood (RD)	50 st.	15-18	111-01589
MBT8HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	17,0	7,9	201,0	1.020	rood (RD)	50 st.	15-18	156-01565
MBT14HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	102,0	7,9	362,0	1.020	rood (RD)	50 st.	15-18	156-01566
MBT20HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	152,0	7,9	521,0	1.020	rood (RD)	50 st.	15-18	156-01567
MBT27HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	203,0	7,9	681,0	1.020	rood (RD)	50 st.	15-18	156-01568
MBT33HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	254,0	7,9	838,0	1.020	rood (RD)	50 st.	15-18	156-01569

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

N = Minimum spankracht voor bundelbanden (Newton)

Aanbevolen gereedschappen				
	15	16	17	18
	MK9SST	MK9PSST	HDT16	KST-STG200
	559	559	560	560

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.