



Koppelingen met niet-draaiend buitendraad

- HGL-45 45°-koppeling, IP68

45° buitendraad met slangafdichting en pakking.
Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor
- metrisch draad wordt geleverd inclusief contra moeren



HelaGuard HGL-45 45° met slangafdichting, IP68.

Koppelingen met UNEF- of NPT-draad zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Nominale Ø	Schroef-draad (metrisch)	Schroef-draad (PG)	Min. boor-gat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel-wijdte huis	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HGL16-45-PG13	16	-	PG13.5	14,0	29	58	26	11	10 st.	zwart (BK)	166-24006
HGL16-45-M20	16	M20	-	14,0	29	58	27	13	10 st.	zwart (BK)	166-24000
HGL21-45-PG16	21	-	PG16	14,0	32	61	27	11	10 st.	zwart (BK)	166-24008
HGL21-45-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	61	26	11	10 st.	zwart (BK)	166-24007
HGL21-45-M20	21	M20	-	14,0	32	61	27	13	10 st.	zwart (BK)	166-24001
HGL28-45-PG21	28	-	PG21	19,0	44	73	35	12	10 st.	zwart (BK)	166-24009
HGL28-45-M25	28	M25	-	19,0	44	73	32	15	10 st.	zwart (BK)	166-24002
HGL34-45-PG29	34	-	PG29	24,5	51	81	44	12	10 st.	zwart (BK)	166-24010
HGL34-45-M32	34	M32	-	24,5	51	81	40	16	10 st.	zwart (BK)	166-24003
HGL42-45-PG36	42	-	PG36	39,0	63	98	57	12	2 st.	zwart (BK)	166-24011
HGL42-45-M50	42	M50	-	39,0	63	98	60	16	2 st.	zwart (BK)	166-24004
HGL54-45-M50	54	M50	-	39,0	76	107	60	16	2 st.	zwart (BK)	166-24005

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.