



Koppelingen met draaiend buitendraad

- HGL-SM rechte koppeling, IP68

HGL-SM recht, draaibaar, messing vernikkeld, buitendraad, met slangafdichting en pakking. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HGL-SM recht, draaibaar, buitendraad, met slangafdichting, IP68.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld , Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroef- draad (metrisch)	Schroef- draad (PG)	Min. boor- gat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel- wijdte draad	Schroefdraad- lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HGL13-SM-PG9	13	-	PG9	11,0	24	49	22	10	10 st.	zwart (BK)	166-21909
HGL13-SM-M16	13	M16	-	11,0	24	51	20	12	10 st.	zwart (BK)	166-21900
HGL16-SM-PG9	16	-	PG9	11,0	29	55	22	10	10 st.	zwart (BK)	166-21910
HGL16-SM-PG11	16	-	PG11	11,0	29	57	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-21911
HGL16-SM-M16	16	M16	-	11,0	29	57	20	12	10 st.	zwart (BK)	166-21901
HGL16-SM-M20	16	M20	-	14,5	29	57	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-21902
HGL21-SM-PG16	21	-	PG16	14,5	32	58	29	13	10 st.	zwart (BK)	166-21913
HGL21-SM-PG13	21	-	PG13.5	14,5	32	55	24	10	10 st.	zwart (BK)	166-21912
HGL21-SM-M20	21	M20	-	14,5	32	57	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-21903
HGL28-SM-PG21	28	-	PG21	19,5	44	64	35	14	10 st.	zwart (BK)	166-21914
HGL28-SM-M25	28	M25	-	19,5	44	62	29	12	10 st.	zwart (BK)	166-21904
HGL34-SM-PG29	34	-	PG29	26,5	51	68	42	14	10 st.	zwart (BK)	166-21915
HGL34-SM-M32	34	M32	-	26,5	51	67	38	13	10 st.	zwart (BK)	166-21905
HGL42-SM-M40	42	M40	-	32,5	63	79	50	15	2 st.	zwart (BK)	166-21906
HGL54-SM-M50	54	M50	-	42,0	76	85	58	17	2 st.	zwart (BK)	166-21907

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.