



Koppelingen met draaiend buitendraad

- HG-90M 90°-koppeling, IP66

90° koppeling, draaibaar, messing vernikkeld, buitendraad, IP66.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelGuard HG-90M 90°, draaibaar, buitendraad, IP66.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroef- draad (metrisch)	Schroef- draad (PG)	Min. boor- gat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel- wijdte draad	Schroefdraad- lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG13-90M-PG9	13	-	PG9	10,5	24	58	22	10	10 st.	zwart (BK)	166-22509
HG13-90M-M16	13	M16	-	10,5	24	60	20	12	10 st.	zwart (BK)	166-22500
HG16-90M-PG9	16	-	PG9	10,5	29	60	22	10	10 st.	zwart (BK)	166-22510
HG16-90M-PG11	16	-	PG11	10,5	29	62	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-22511
HG16-90M-M16	16	M16	-	10,5	29	62	20	12	10 st.	zwart (BK)	166-22501
HG16-90M-M20	16	M20	-	14,0	29	64	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-22502
HG21-90M-PG16	21	-	PG16	14,0	32	67	29	13	10 st.	zwart (BK)	166-22513
HG21-90M-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	64	24	10	10 st.	zwart (BK)	166-22512
HG21-90M-M20	21	M20	-	14,0	32	66	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-22503
HG28-90M-PG21	28	-	PG21	19,0	44	81	35	14	10 st.	zwart (BK)	166-22514
HG28-90M-M25	28	M25	-	19,0	44	79	29	12	10 st.	zwart (BK)	166-22504
HG34-90M-PG29	34	-	PG29	24,5	51	89	42	14	10 st.	zwart (BK)	166-22515
HG34-90M-M32	34	M32	-	24,5	51	88	38	13	10 st.	zwart (BK)	166-22505
HG42-90M-M40	42	M40	-	32,5	63	117	50	15	2 st.	zwart (BK)	166-22506
HG54-90M-M50	54	M50	-	39,0	76	124	58	17	2 st.	zwart (BK)	166-22507

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.