



Koppelingen met draaiend binnendraad

- HG-SF rechte koppeling, IP66

Recht, draaibaar, messing vernikkeld, binnendraad.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



Helaguard HG-SF recht, draaibaar, binnendraad, IP66.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroef- draad (metrisch)	Schroef- draad (PG)	Min. boor- gat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel- wijdte draad	Schroefdraad- lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG13-SF-PG9	13	-	PG9	11,0	24	66	22	14	10 st.	zwart (BK)	166-21408
HG13-SF-M16	13	M16	-	11,0	24	66	22	14	10 st.	zwart (BK)	166-21400
HG16-SF-PG11	16	-	PG11	11,0	29	70	22	14	10 st.	zwart (BK)	166-21409
HG16-SF-PG16	16	-	PG16	14,5	29	71	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-21410
HG16-SF-M16	16	M16	-	11,0	29	69	22	14	10 st.	zwart (BK)	166-21401
HG16-SF-M20	16	M20	-	14,5	29	69	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-21402
HG21-SF-PG16	21	-	PG16	14,5	32	71	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-21411
HG21-SF-M20	21	M20	-	14,5	32	71	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-21403
HG28-SF-PG21	28	-	PG21	19,5	44	78	29	14	10 st.	zwart (BK)	166-21412
HG28-SF-M25	28	M25	-	19,5	44	78	30	14	10 st.	zwart (BK)	166-21404
HG34-SF-PG29	34	-	PG29	26,5	51	82	38	14	10 st.	zwart (BK)	166-21413
HG34-SF-M32	34	M32	-	26,5	51	82	38	14	10 st.	zwart (BK)	166-21405
HG42-SF-M40	42	M40	-	32,5	63	106	52	14	2 st.	zwart (BK)	166-21406
HG54-SF-M50	54	M50	-	42,0	76	110	52	14	2 st.	zwart (BK)	166-21407

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.