



Koppelingen met draaiend binnendraad

- HG-90F 90°-koppeling, IP66

90° koppeling, draaibaar, messing vernikkeld, binnendraad.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HG-90F 90°, draaibaar, binnendraad, IP66.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroef- draad (metrisch)	Schroef- draad (PG)	Min. boor- gat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel- wijdte draad	Schroefdraad- lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG13-90F-PG9	13	-	PG9	10,5	24	61	20	14	10 st.	zwart (BK)	166-22608
HG13-90F-M16	13	M16	-	10,5	24	61	20	14	10 st.	zwart (BK)	166-22600
HG16-90F-PG11	16	-	PG11	10,5	29	63	20	14	10 st.	zwart (BK)	166-22610
HG16-90F-M16	16	M16	-	10,5	29	63	20	14	10 st.	zwart (BK)	166-22601
HG16-90F-M20	16	M20	-	14,0	29	64	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-22602
HG21-90F-PG16	21	-	PG16	14,0	32	68	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-22611
HG21-90F-M20	21	M20	-	14,0	32	68	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-22603
HG28-90F-PG21	28	-	PG21	19,0	44	81	29	15	10 st.	zwart (BK)	166-22612
HG28-90F-M25	28	M25	-	19,0	44	81	29	15	10 st.	zwart (BK)	166-22604
HG34-90F-PG29	34	-	PG29	24,5	51	91	38	16	10 st.	zwart (BK)	166-22613
HG34-90F-M32	34	M32	-	24,5	51	91	38	16	10 st.	zwart (BK)	166-22605
HG42-90F-M40	42	M40	-	32,5	63	115	52	14	2 st.	zwart (BK)	166-22606
HG54-90F-M50	54	M50	-	39,0	76	117	52	14	2 st.	zwart (BK)	166-22607

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.