



Koppelingen met draaiend binnendraad

- HG-45F 45°-koppeling, IP66

45° koppeling, draaibaar, messing vernikkeld, binnendraad.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HG-45F 45°, draaibaar, binnendraad, IP66.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroef- draad (metrisch)	Schroef- draad (PG)	Min. boor- gat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel- wijdte draad	Schroefdraad- lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG16-45F-PG16	16	-	PG16	14,0	29	68	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-23807
HG16-45F-M20	16	M20	-	14,0	29	68	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-23800
HG21-45F-PG16	21	-	PG16	14,0	32	75	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-23808
HG21-45F-M20	21	M20	-	14,0	32	75	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-23801
HG28-45F-PG21	28	-	PG21	19,0	44	88	29	15	10 st.	zwart (BK)	166-23809
HG28-45F-M25	28	M25	-	19,0	44	88	29	15	10 st.	zwart (BK)	166-23802
HG34-45F-PG29	34	-	PG29	24,5	51	99	38	16	10 st.	zwart (BK)	166-23810
HG34-45F-M32	34	M32	-	24,5	51	99	38	16	10 st.	zwart (BK)	166-23803
HG42-45F-M50	42	M50	-	39,0	63	115	52	14	2 st.	zwart (BK)	166-23804
HG54-45F-M50	54	M50	-	39,0	76	135	52	14	2 st.	zwart (BK)	166-23805

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.