



Koppelingen met draaiend binnendraad

- HGL-45F 45°-koppeling, IP68

45° koppeling, draaibaar, messing vernikkeld, binnendraad, met slangafdichting en pakking. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HGL-45F 45°, draaibaar, binnendraad, IP68.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld , Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroef- draad (metrisch)	Schroef- draad (PG)	Min. boor- gat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel- wijdte draad	Schroefdraad- lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HGL16-45F-PG16	16	-	PG16	14,0	29	68	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-24407
HGL16-45F-M20	16	M20	-	14,0	29	68	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-24400
HGL21-45F-PG16	21	-	PG16	14,0	32	75	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-24408
HGL21-45F-M20	21	M20	-	14,0	32	75	24	14	10 st.	zwart (BK)	166-24401
HGL28-45F-PG21	28	-	PG21	19,0	44	88	29	15	10 st.	zwart (BK)	166-24409
HGL28-45F-M25	28	M25	-	19,0	44	88	29	15	10 st.	zwart (BK)	166-24402
HGL34-45F-PG29	34	-	PG29	24,5	51	99	38	16	10 st.	zwart (BK)	166-24410
HGL34-45F-M32	34	M32	-	24,5	51	99	38	16	10 st.	zwart (BK)	166-24403
HGL42-45F-M50	42	M50	-	39,0	63	115	52	14	2 st.	zwart (BK)	166-24404
HGL54-45F-M50	54	M50	-	39,0	76	135	52	14	2 st.	zwart (BK)	166-24405

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.