



Koppelingen met draaiende flens

- HGL-90FL 90° koppeling, IP68

90° koppeling, draaibare flens, met slangafdichting en pakking.
Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HGL-90FL 90°, draaibare flens, IP68.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Min. boor- gat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Bevestigingsgat Ø (FH)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HGL16-90FL	16	14,0	29	51	5,2	10 st.	zwart (BK)	166-23000
HGL21-90FL	21	14,0	34	53	5,2	10 st.	zwart (BK)	166-23001
HGL28-90FL	28	19,0	44	66	6,2	10 st.	zwart (BK)	166-23002
HGL34-90FL	34	24,5	51	79	6,2	10 st.	zwart (BK)	166-23003
HGL42-90FL	42	39,0	63	100	6,2	2 st.	zwart (BK)	166-23004

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.