



Koppelingen met trekantasting en kabelafdichting

- HGL-SCG rechte koppeling, IP68

Rechte koppeling met afdichting en trekantasting.
Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdkenmerken

- trekantasting
- kabelafdichting IP68 en IP69k
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HGL-SCG rechte koppeling, buitendraad, IP68.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld , Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroef- draad (metrisch)	Kabel- diameter van/tot	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel- wijdte draad	Sleutel- wijdte huis	Schroefdraad- lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HGL13-SCG-M16	13	M16	4,5 - 10	24	64	20	20	12	10 st.	zwart (BK)	166-22100
HGL16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	29	63	20	20	12	10 st.	zwart (BK)	166-22101
HGL16-SCG-M20	16	M20	7 - 13	29	74	24	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-22102
HGL21-SCG-M20	21	M20	7 - 13	32	77	24	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-22103
HGL28-SCG-M25	28	M25	9 - 17	44	90	29	29	12	10 st.	zwart (BK)	166-22104
HGL34-SCG-M32	34	M32	11 - 21	51	102	36	38	15	10 st.	zwart (BK)	166-22105
HGL42-SCG-M40	42	M40	19 - 28	63	117	45	50	15	2 st.	zwart (BK)	166-22106
HGL54-SCG-M50	54	M50	27 - 35	76	125	54	56	15	2 st.	zwart (BK)	166-22107

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.