



Koppelingen met trekcontlasting en kabelafdichting

- HG-90CG, 90°-koppeling, IP66

90° koppeling met afdichting en trekcontlasting.

Hoofdkenmerken

- trekcontlasting
- kabelafdichting IP68 en IP69k
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HG-90CG 90° koppeling, buitendraad, IP66.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroef-draad (metrisch)	Kabel-diameter van/tot	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel-wijdte draad	Sleutel-wijdte huis	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG13-90CG-M16	13	M16	4,5 - 10	24	81	20	20	12	10 st.	zwart (BK)	166-23301
HG16-90CG-M16	16	M16	4,5 - 10	29	86	20	20	12	10 st.	zwart (BK)	166-23302
HG16-90CG-M20	16	M20	7 - 13	29	91	24	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-23303
HG21-90CG-M20	21	M20	7 - 13	32	93	24	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-23304
HG28-90CG-M25	28	M25	9 - 17	44	107	29	29	12	10 st.	zwart (BK)	166-23305
HG34-90CG-M32	34	M32	11 - 21	51	125	26	38	15	10 st.	zwart (BK)	166-23306
HG42-90CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 st.	zwart (BK)	166-23307
HG54-90CG-M50	54	M50	27 - 35	76	146	54	56	15	2 st.	zwart (BK)	166-23308

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.