



Koppelingen met trekcontlasting en kabelafdichting

- HGL-90CG, 90°-koppeling, IP68

90° koppeling met afdichting en trekcontlasting.
Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdkenmerken

- trekcontlasting
- kabelafdichting IP68 en IP69k
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HGL-90CG 90° koppeling, buitendraad, IP68.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld , Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroef- draad (metrisch)	Kabel- diameter van/tot	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel- wijdte draad	Sleutel- wijdte huis	Schroefdraad- lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HGL13-90CG-M16	13	M16	4,5 - 10	24	81	20	20	12	10 st.	zwart (BK)	166-22701
HGL16-90CG-M16	16	M16	4,5 - 10	29	86	20	20	12	10 st.	zwart (BK)	166-22702
HGL16-90CG-M20	16	M20	7 - 13	29	91	24	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-22703
HGL21-90CG-M20	21	M20	7 - 13	32	93	24	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-22704
HGL28-90CG-M25	28	M25	9 - 17	44	107	29	29	12	10 st.	zwart (BK)	166-22705
HGL34-90CG-M32	34	M32	11 - 21	51	125	26	38	15	10 st.	zwart (BK)	166-22706
HGL42-90CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 st.	zwart (BK)	166-22707
HGL54-90CG-M50	54	M50	27 - 35	76	146	54	56	15	2 st.	zwart (BK)	166-22708

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.