



Koppelingen met trekantasting en kabelafdichting

- HG-45CG, 45°-koppeling, IP66

45° koppeling met afdichting en trekantasting.

Hoofdkenmerken

- trekantasting
- kabelafdichting IP68 en IP69k
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HG-45CG 45° koppeling met trekantasting, buitendraad, IP66.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Kabel-diameter van/tot	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel-wijdte draad	Sleutel-wijdte huis	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG16-45CG-M20	16	M20	7 - 13	29	95	24	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-23903
HG21-45CG-M20	21	M20	7 - 13	32	100	24	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-23904
HG28-45CG-M25	28	M25	9 - 17	44	114	29	29	12	10 st.	zwart (BK)	166-23905
HG34-45CG-M32	34	M32	11 - 21	51	133	36	38	15	10 st.	zwart (BK)	166-23906
HG42-45CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 st.	zwart (BK)	166-23907
HG54-45CG-M50	54	M50	27 - 35	76	164	54	56	15	2 st.	zwart (BK)	166-23908

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.