



Koppelingen met trekontlasting en kabelafdichting

- HGL-45CG, 45°-koppeling, IP68

45° koppeling met afdichting en trekontlasting. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdkenmerken

- trekontlasting
- kabelafdichting IP68 en IP69k
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HGL-45CG 45° koppeling, buitendraad, IP68.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), messing vernikkeld , Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroef- draad (metrisch)	Kabel- diameter van/tot	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel- wijdte draad	Sleutel- wijdte huis	Schroefdraad- lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HGL16-45CG-M20	16	M20	7 - 13	29	95	24	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-24503
HGL21-45CG-M20	21	M20	7 - 13	32	100	24	24	12	10 st.	zwart (BK)	166-24504
HGL28-45CG-M25	28	M25	9 - 17	44	114	29	29	12	10 st.	zwart (BK)	166-24505
HGL34-45CG-M32	34	M32	11 - 21	51	133	36	38	15	10 st.	zwart (BK)	166-24506
HGL42-45CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 st.	zwart (BK)	166-24507
HGL54-45CG-M50	54	M50	27 - 35	76	164	54	56	15	2 st.	zwart (BK)	166-24508

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.