



Verdelers, overgangen en verbindingstukken

• HGL-T T-verdeler, IP68

T-stuk met afdichtingen. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdkenmerken

- T-vormig verdeelstuk
- inclusief inspectiemogelijkheid
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HGL-T T-stuk, met afdichting, IP68.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Van nominale diameter	Naar nominale diameter	Min. boor-gat	Buiten Ø max.	Breedte (W)	Hoogte (H)	Bevestigingsgat Ø (FH)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HGL16-T	16	16	14	33	96	62	6,2	5 st.	zwart (BK)	166-24900
HGL21-T	21	21	19	34	99	63	6,2	3 st.	zwart (BK)	166-24901
HGL28-T	28	28	25,0	45	125	87	6,0	3 st.	zwart (BK)	166-24902
HGL34-T	34	34	33,0	48	130	91	7,2	2 st.	zwart (BK)	166-24903
HGL42-T	42	42	41,0	55	150	110	7,2	2 st.	zwart (BK)	166-24904

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.