



Koppelingen voor metalen bescherm slang

- SC-FF niet-draaiend binnendraad

Star binnendraad, messing vernikkeld.

Hoofdkenmerken

- tweedelige koppeling, voorzien van buitendraad
- biedt een zeer goede grip op de bescherm slang
- kan worden gebruikt om twee bescherm slangen te koppelen, in combinatie met draaibare koppeling



HelaGuard SC-FF star, binnendraad.

MATERIAAL	messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +300 °C



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
SC16-FF-M20	16	M20	11,5	24,5	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-30600
SC20-FF-M20	20	M20	15,3	26,0	24	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-30601
SC25-FF-M25	25	M25	19,1	30,0	29	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-30602
SC32-FF-M32	32	M32	26,2	33,3	36	13,0	2 st.	metaal (ML)	166-30603

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.