



Koppelingen voor metalen bescherm slang met coating

- PCS-FMC compressiekoppeling met niet-draaiend schroefdraad, IP65

Buitendraad, messing vernikkeld. Voldoet aan IP65.

Hoofdkenmerken

- meerdelige koppeling inclusief elastomeer afdichting
- uitstekende treksterkte
- kan worden gebruikt om de slang te bevestigen, doordat de koppeling draait tot een aanslag



HelaGuard PCS-FMC compressiekoppeling.

MATERIAAL	messing vernikkeld , Thermoplastisch elastomeer (TPE)	messing vernikkeld , Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstem- peratuur	-40 °C tot +135 °C	



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Schroefdraad (PG)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	SW moer	Schroefdraad- lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PCS10-FMC-M12	10	M12	-	5,6	29,8	20	20	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31400
PCS12-FMC-M16	12	M16	-	8,6	29,8	20	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31401
PCS16-FMC-PG11	16	-	PG11	11,5	31,0	24	26	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31409
PCS16-FMC-M16	16	M16	-	11,5	33,0	24	26	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-31402
PCS16-FMC-M20	16	M20	-	11,5	33,0	24	26	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-31403
PCS20-FMC-PG16	20	-	PG16	15,3	32,5	26	29	11,0	10 st.	metaal (ML)	166-31410
PCS20-FMC-M20	20	M20	-	15,3	33,5	26	29	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-31404
PCS25-FMC-PG21	25	-	PG21	19,1	38,5	33	35	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-31411
PCS25-FMC-M25	25	M25	-	19,1	40,5	33	35	14,0	10 st.	metaal (ML)	166-31405
PCS32-FMC-PG29	32	-	PG29	26,0	42,8	40	42	12,0	2 st.	metaal (ML)	166-31412
PCS32-FMC-M32	32	M32	-	26,0	45,8	40	42	15,0	2 st.	metaal (ML)	166-31406
PCS40-FMC-PG36	40	-	PG36	34,6	43,5	58	58	12,0	2 st.	metaal (ML)	166-31415
PCS40-FMC-M40	40	M40	-	34,6	47,5	56	58	16,0	2 st.	metaal (ML)	166-31407
PCS50-FMC-M50	50	M50	-	44,7	51,0	70	70	16,0	1 st.	metaal (ML)	166-31408

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.