



Metalen beschermsslant met vloeistofdichte coating

- LTSH gegalvaniseerde stalen beschermsslant, thermoplastische coating

Flexibele gegalvaniseerde stalen beschermsslant met gladde, vlamvertragende thermoplastische coating. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k, met LTS-koppelingen. Deze beschermsslant wordt gebruikt in machines, werktuigen en installaties, binnen en buiten, waar vlamvertragende eigenschappen of toepasbaarheid bij lage of hoge temperaturen vereist wordt.

Hoofdkenmerken

- vloeistofdicht (IP68 en IP69k met LTS-koppelingen)
- vlamvertragend
- hoge compressie, treksterkte en slagvastheid
- goede flexibiliteit
- gladde coating aan buitenzijde, kreukt niet bij buigen
- goed bestand tegen zuren, oliën, vetten en brandstoffen
- UV-bestendig, geschikt voor buitentoepassingen
- kleur zwart



HelaGuard LTSH.



HelaGuard LTSH gegalvaniseerde stalen beschermsslant met gladde, vloeistofdichte thermoplastische coating biedt een zeer goede bescherming tegen oliën, vetten, brandstoffen, zuren en UV-straling.

MATERIAAL	gegalvaniseerd staal (GS), Thermoplastisch rubber (TPR)
Gebruikstemperatuur	-60 °C tot +150 °C



TYPE	Nominale Ø	Nominale maat inch (")	Buiten Ø	Binnen Ø	Buigradius	Gewicht (g/m)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
LTSH12	12	5/16	14,2	10,0	40	203	25 m	zwart (BK)	166-32001
LTSH16	16	3/8	17,8	12,6	45	311	25 m	zwart (BK)	166-32002
LTSH20	20	1/2	21,1	16,0	65	407	25 m	zwart (BK)	166-32003
LTSH25	25	3/4	26,4	21,1	100	445	25 m	zwart (BK)	166-32004
LTSH32	32	1	33,1	26,5	135	666	25 m	zwart (BK)	166-32005
LTSH40	40	1 1/4	41,8	35,4	175	793	10 m	zwart (BK)	166-32006
LTSH50	50	1 1/2	47,9	40,4	230	1.071	10 m	zwart (BK)	166-32007

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Andere rollengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.