



Koppelingen voor spiraalversterkte PVC-beschermsslant

• PSRSC-SMC, draaibare compressiekoppeling

Rechte koppeling, draaibaar buitendraad, messing vernikkeld.
Voldoet aan IP66, IP667, IP68 en IP69k in combinatie met PSRSC-beschermsslant.

Hoofdkenmerken

- meerdelige compressiekoppeling, inclusief elastomeer afdichting
- kan worden gebruikt als bevestiging voor de beschermsslant
- past op PSRSC-beschermsslant



HeliaGuard PSRSC-SMC draaibare compressiekoppeling.

MATERIAAL	messing vernikkeld , Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	SW draad	SW moer	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PSRSC16-SMC-M16	16	M16	10,7	40,9	24	24	26	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-41101
PSRSC16-SMC-M20	16	M20	10,7	41,0	24	24	26	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-41102
PSRSC20-SMC-M20	20	M20	14,5	41,8	26	26	29	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-41103
PSRSC25-SMC-M25	25	M25	18,0	50,7	33	29	35	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-41104
PSRSC32-SMC-M32	32	M32	24,6	56,9	40	38	42	13,0	2 st.	metaal (ML)	166-41105

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.