



Koppelingen voor spiraalversterkte PVC-bescherm slang

- PSRSC-90FMC, 90° compressiekoppeling

90° koppeling, buitendraad, messing vernikkeld. Voldoet aan IP66, IP667, IP68 en IP69k in combinatie met PSRSC-bescherm slang.

Hoofdkenmerken

- meerdelige 90° compressiekoppeling, inclusief elastomeer afdichting
- kan worden gebruikt als bevestiging voor de bescherm slang
- past op PSRSC-bescherm slang



HelaGuard PSRSC-90FMC 90° compressiekoppeling.

MATERIAAL	messing vernikkeld , Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Min. boorgat	SW huis	SW moer	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PSRSC12-90FMC-M16	12	M16	8,6	20	22	10	10 st.	metaal (ML)	166-41201
PSRSC16-90FMC-M16	16	M16	10,7	20	26	10	10 st.	metaal (ML)	166-41202
PSRSC16-90FMC-M20	16	M20	10,7	24	26	13	10 st.	metaal (ML)	166-41203
PSRSC20-90FMC-M20	20	M20	14,5	24	29	13	10 st.	metaal (ML)	166-41204
PSRSC25-90FMC-M25	25	M25	18,0	30	35	14	10 st.	metaal (ML)	166-41205
PSRSC32-90FMC-M32	32	M32	24,6	36	42	15	2 st.	metaal (ML)	166-41206
PSRSC40-90FMC-M40	40	M40	32,7	46	52	18	1 st.	metaal (ML)	166-41207
PSRSC50-90FMC-M50	50	M50	37,7	57	58	18	1 st.	metaal (ML)	166-41208
PSRSC63-90FMC-M63	63	M63	49,0	72	70	20	1 st.	metaal (ML)	166-41209

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.