



Koppelingen voor spiraalversterkte PVC-beschermsslant

• PSRSC-FMCSS, compressiekoppeling

Rechte koppeling, buitendraad, RVS316. Voldoet aan IP66, IP667, IP68 en IP69k in combinatie met PSRSC-beschermsslant.

Hoofdkenmerken

- meerdelige compressiekoppeling vervaardigd uit RVS316, inclusief elastomeer afdichting
- kan worden gebruikt als bevestiging voor de beschermsslant
- past op PSRSC-beschermsslant



PSRSC-FMCSS rechte drukvaste koppeling.

MATERIAAL	RVS316 (SS316), Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	SW moer	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PSRSC16-FMCSS-M16	16	M16	10,7	33,0	24	26	12,0	1 st.	metaal (ML)	166-41301
PSRSC16-FMCSS-M20	16	M20	10,7	33,0	24	26	12,0	1 st.	metaal (ML)	166-41302
PSRSC20-FMCSS-M20	20	M20	14,5	33,5	26	29	12,0	1 st.	metaal (ML)	166-41303
PSRSC25-FMCSS-M25	25	M25	18,0	40,5	33	35	14,0	1 st.	metaal (ML)	166-41304
PSRSC32-FMCSS-M32	32	M32	24,6	45,8	40	42	15,0	1 st.	metaal (ML)	166-41305

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.