



Koppelingen voor spiraalversterkte PVC-bescherm slang

- PSRSC-90FMCSS, 90° afdichtende koppeling

90° koppeling, niet-draaiend buitendraad, RVS316. Voldoet aan IP66, IP667, IP68 en IP69k in combinatie met PSRSC-bescherm slang.

Hoofdkenmerken

- meerdelige 90° compressiekoppeling vervaardigd uit RVS316, inclusief elastomeer afdichting
- kan worden gebruikt als bevestiging voor de bescherm slang
- past op PSRSC-bescherm slang



HelaGuard PSRSC-90FMCSS 90° compressiekoppeling.

MATERIAAL	RVS316 (SS316), Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +135 °C



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Min. boorgat	SW huis	SW moer	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PSRSC16-90FMCSS-M20	16	M20	10,7	24	26	13,0	1 st.	metaal (ML)	166-41401
PSRSC20-90FMCSS-M20	20	M20	14,5	24	29	13,0	1 st.	metaal (ML)	166-41402
PSRSC25-90FMCSS-M25	25	M25	18,0	30	35	14,0	1 st.	metaal (ML)	166-41403
PSRSC32-90FMCSS-M32	32	M32	24,6	36	42	15,0	1 st.	metaal (ML)	166-41404

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.