



HelaGuard accessoires

- ALNPB contraoer, messing vernikkeld



ALNPB contraoer messing vernikkeld.

MATERIAAL	messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +300 °C

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Schroefdraad (metrisch)	Schroefdraad (PG)	SW moer	Buiten Ø max.	Dikte (T)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
ALNPB-PG7	-	PG7	15	17	2,8	10 st.	metaal (ML)	166-50109
ALNPB-PG9	-	PG9	20	23	3,5	10 st.	metaal (ML)	166-50110
ALNPB-PG11	-	PG11	22	25	3,5	10 st.	metaal (ML)	166-50111
ALNPB-PG16	-	PG16	26	30	3,6	10 st.	metaal (ML)	166-50113
ALNPB-PG21	-	PG21	33	37	3,7	10 st.	metaal (ML)	166-50114
ALNPB-PG29	-	PG29	42	46	4,0	1 st.	metaal (ML)	166-50115
ALNPB-PG36	-	PG36	52	57	5,0	1 st.	metaal (ML)	166-50116
ALNPB-PG42	-	PG42	60	65	5,0	1 st.	metaal (ML)	166-50117
ALNPB-PG48	-	PG48	64	70	5,0	1 st.	metaal (ML)	166-50118
ALNPB-PG13	-	PG13.5	24	28	3,5	10 st.	metaal (ML)	166-50112
ALNPB-M12	M12	-	15	17	3,5	10 st.	metaal (ML)	166-50100
ALNPB-M16	M16	-	20	23	3,5	10 st.	metaal (ML)	166-50101
ALNPB-M20	M20	-	24	28	3,5	10 st.	metaal (ML)	166-50102
ALNPB-M25	M25	-	29	33	3,5	10 st.	metaal (ML)	166-50103
ALNPB-M32	M32	-	38	43	4,5	2 st.	metaal (ML)	166-50104
ALNPB-M40	M40	-	48	54	5,0	1 st.	metaal (ML)	166-50105
ALNPB-M50	M50	-	58	66	6,0	1 st.	metaal (ML)	166-50106
ALNPB-M63	M63	-	70	79	6,5	1 st.	metaal (ML)	166-50107
ALNPB-M75	M75	-	84	94	7,0	1 st.	metaal (ML)	166-50108

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.