



HelaGuard accessoires

- ALS contramoer, gegalvaniseerd staal

MATERIAAL	gegalvaniseerd staal (GS)
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +300 °C



HelaGuard ALS contramoer gegalvaniseerd staal.

TYPE	Schroefdraad (metrisch)	SW moer	Buiten Ø max.	Dikte (T)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
ALS-M16	M16	24	27	3	10 st.	metaal (ML)	166-50119
ALS-M20	M20	25	28	3	10 st.	metaal (ML)	166-50120
ALS-M25	M25	33	38	3	10 st.	metaal (ML)	166-50121
ALS-M32	M32	41	47	3	2 st.	metaal (ML)	166-50122
ALS-M40	M40	50	58	4	1 st.	metaal (ML)	166-50123
ALS-M50	M50	63	72	4	1 st.	metaal (ML)	166-50124
ALS-M63	M63	80	92	5	1 st.	metaal (ML)	166-50125

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

- ALSS contramoer, roestvaststaal

MATERIAAL	RVS316 (SS316)
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +400 °C



HelaGuard ALSS contramoer RVS.

TYPE	Schroefdraad (metrisch)	SW moer	Buiten Ø max.	Dikte (T)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
ALSS-M16	M16	20	23	3,5	10 st.	metaal (ML)	166-50126
ALSS-M20	M20	24	28	3,5	10 st.	metaal (ML)	166-50127
ALSS-M25	M25	30	34	3,5	10 st.	metaal (ML)	166-50128
ALSS-M32	M32	38	43	4,5	2 st.	metaal (ML)	166-50129
ALSS-M40	M40	48	53	5,0	1 st.	metaal (ML)	166-50130
ALSS-M50	M50	60	65	6,0	1 st.	metaal (ML)	166-50131
ALSS-M63	M63	70	76	6,5	1 st.	metaal (ML)	166-50132

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.