



Gelaftakmof met verbinder

RELICON Relifix VY

RELICON Relifix geltechnologie biedt diverse voordelen. De kabelmoffen zijn snel en gemakkelijk te verwerken. De schaaldelen zijn voorzien van een filmscharnier en zijn vervaardigd uit dikwandig, stevig en slagvast polypropyleen (PP). De Relicon-gel in de schaaldelen isoleert en dicht de gehele verbinding af, zodra de mof wordt gesloten. Afhankelijk van het type verbinder kan Relifix worden toegepast als universele verbinding voor bekabeling uit PVC, PE en EPR.

Toepassingsgebieden: in laagspanningsinstallaties als verbindings- of aftakmof, binnen en buiten, boven- en ondergronds, in kabelgoten en onder water.

Hoofdenkenmerken


- schaaldeel uit een geheel, gekleurd, hersluitbaar, slagvast, vlamvertragend
- gevuld met Relicon kentekenvrije gel, hoge diëlektrische sterkte
- mengen niet nodig, gemakkelijk te verwerken
- bestand tegen UV-straling, veroudering en weersinvloeden
- onbeperkt houdbaar
- met verbinder, klaar voor verwerken
- gecertificeerd volgens DIN-EN 50393 (komt overeen met DIN VDE 0278)

Inhoud kit

- schaaldelen gevuld met RELICON-gel
- montagehandleiding
- verbinder
- bundelbanden
- inbussleutel



Met verbinder!



Relifix VY



RELICON Relifix gelmoffen VY-serie.



Gelmof Relifix V135Y.



Gelmof Relifix V506Y.



Gelmof Relifix V525Y.

MATERIAAL	Polypropyleen (PP), Silicone (SI)
Kleur	groen (GN)
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +90 °C
Houdbaarheid	onbeperkt

RoHS ✓

TYPE	Ø Hoofdkabel	Hoofdkabel mm ² min - max		Aftakkabel (mm ²) min - max		Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Artikelnr.
Relifix V 135Y	9-16	1 x 10	1 x 35	1 x 2,5	1 x 25	145,0	70,0	32,0	435-00657
Relifix V 506Y	9-20	3 x 6	5 x 6	3 x 2,5	5 x 6	220,0	110,0	53,0	435-00658
Relifix V 525Y	9-30	3 x 16	5 x 25	3 x 2,5	5 x 25	260,0	130,0	65,0	435-00659

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Voor productspecifieke goedkeuringen kunt u via www.HellermannTyton.nl contact met ons opnemen.