

## PRODUCTINFORMATIEBLAD HO 49 W/940

LUMILUX® DE LUXE T5 HO | Buisvormige fluorescentielampen 16 mm, hoge lichtopbrengst, met G5 lampvoet



### Toepassingsgebieden

- Industrie
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Ideaal waar kleurweergave een belangrijke factor is

### Productvoordelen

- Perfecte kleuregalisatie

### Productkenmerken

- Zeer goed lumenbehoud: 90 % gedurende de volledige levensduur van de lamp
- Zeer goede kleurweergave-index
- Dimbaar




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Nominale vermogen | 49 W    |
| Nominaal vermogen | 49.40 W |
| Nominale spanning | 195 V   |
| Nominale stroom   | 0,26 A  |

Fotometrische gegevens

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Lichtstroom                     | 3850 lm |
| Lichtstroom efficiëntie         | 78 lm/W |
| Nominale lichtstroom bij 35 °C  | 3850 lm |
| Lichtkleur                      | 940     |
| Kleurtemperatuur                | 4000 K  |
| Kleurweergave-index Ra          | ≥90     |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h  | 0.95    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h  | 0.93    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h  | 0.92    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h  | 0.90    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h | 0.90    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h | 0.90    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h | 0.89    |



AFMETINGEN & GEWICHT

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Totale lengte                           | 1463.20 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 1449 mm    |
| Diameter                                | 16,0 mm    |
| Buisdiameter                            | 16 mm      |



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Product gewicht | 116,45 g |
|-----------------|----------|

### Levensduur

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Levensduur                               | 24000 h               |
| Service levensduur                       | 19000 h <sup>1)</sup> |
| Functionerende lampen bij 2.000          | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 4.000          | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 6.000          | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 8.000          | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 12.000         | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 16.000         | 0.97                  |
| Functionerende lampen bij 20.000 [PICOS] | 0.85                  |
| Levensduur B50                           | 24000 h               |

<sup>1)</sup> Met preheat E-VSA

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampvoet          | G5                                                                                                                                          |
| Kwikgehalte       | 2.0 mg                                                                                                                                      |
| Product opmerking | Alleen geschikt voor E-VSA / Lamp is ontworpen voor interne armatuur temperaturen van 30...40 °C; optimale lichtstroom is bereikt bij 35 °C |

### MOGELIJKHEDEN

|         |    |
|---------|----|
| Dimbaar | Ja |
|---------|----|

### CERTIFICATEN & NORMEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G               |
| Energieverbruik           | 50.00 kWh/1000h |

### Landspecifieke categoriseringen

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | FDH-49/940-L/P/-G5-16/1449 |
| Bestelreferentie                    | HO 49W/940                 |

### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie                       | LFL_T5_HO |
| Niet-directioneel of directioneel                       | NDLS      |
| Netspanning of geen netspanning                         | NMLS      |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | G5        |

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Slimme lichtbron (CLS)                      | No           |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur         | No           |
| Omhulsel                                    | Nee          |
| Lichtbron met hoge luminantie               | No           |
| Anti-verblindingsafscherming                | No           |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur            | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen              | Nee          |
| Lengte                                      | 1463.20 mm   |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)             | 16,0 mm      |
| Breedte (incl. ronde armaturen)             | 16,0 mm      |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram   | 0,386        |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram   | 0,374        |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360   |
| EPREL-ID                                    | 546292       |
| Modelnummer                                 | AC34055      |

### Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk:

### DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Certificates                  |
|  | Certificates                  |
|  | Declarations Of Conformity CE |

### LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4008321234025 | Vouwhoes<br>1                             | 1,464 mm x 18 mm x 18 mm               | 159.00 g     | 0.47 dm <sup>3</sup> |
| 4008321234032 | Verzenddoos<br>10                         | 1,511 mm x 104 mm x 51 mm              | 1798.00 g    | 7.94 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer



afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

