

## FICHE PRODUIT ST 111 LONGLIFE

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) | Starters pour une utilisation individuelle à 230 V AC



---

### Caractéristiques du produit

- Plage de température pour une coupure fiable : -20 à +80 °C



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Puissance nominale  | 65,00 W     |
| Tension nominale    | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz    |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |         |
|------------------|---------|
| Diamètre         | 21,5 mm |
| Poids du produit | 6,58 g  |

## Durée de vie

|              |            |
|--------------|------------|
| Durée de vie | 0 relevant |
|--------------|------------|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                                                                                                                                  |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Pas adapté pour L 70 W / Les starters sont disponibles en deux conceptions différentes, avec des caractéristiques techniques identiques |

## CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Non |
|----------|-----|

## Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | ST 111LL/220-24 |
|-----------------------|-----------------|

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Longueur                                 | 40.30 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 21,5 mm  |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 21.50 mm |

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4050300854045 | Sans emballage individuel<br>1   | 37 mm x 19 mm x 21 mm                     | 6.58 g             | 0.01 dm <sup>3</sup> |
| 4050300797861 | Bac<br>25                        | 111 mm x 41 mm x 111 mm                   | 180.50 g           | 0.51 dm <sup>3</sup> |
| 4050300797878 | Carton de regroupement<br>400    | 227 mm x 179 mm x 227 mm                  | 3009.00 g          | 9.22 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.