

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### HALOPIN PRO 60 W 230 V G9

HALOPIN® PRO | Lampade alogene con attacco G9



#### Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Illuminazione del posto di lavoro
- Illuminazione per lettura
- Illuminazione di tavoli da pranzo
- Illuminazione per specchi
- Illuminazione d'accento
- Illuminazione d'ambiente

#### Vantaggi del prodotto

- Brillante illuminazione d'accento
- Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione
- Design robusto del filamento grazie alla tecnologia pinch unica e innovativa
- Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
- Filtro UV
- Soddisfa la norma IEC 60432-2 grazie alla funzione fusibile integrata
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
- La lampada si spegne in modo affidabile
- Non contiene mercurio

#### Caratteristiche del prodotto

- Durata media: 2.000 ore



- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica  $R_a$ : 100

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Potenza nominale                  | 60 W    |
| Potenza di costruzione            | 60.00 W |
| Tensione nominale                 | 230 V   |
| Potenza della lampada equivalente | 75 W    |

Dati fotometrici

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                 | 980 lm       |
| Efficienza luminosa             | 16 lm/W      |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Temperatura di colore           | 2800 K       |
| Indice di resa cromatica Ra     | 100          |
| Tonalità di luce                | 1028         |



Dati illuminotecnici

|               |       |
|---------------|-------|
| Tempo innesco | 0.0 s |
|---------------|-------|

DIMENSIONI E PESO

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Lunghezza totale              | 46.00 mm |
| Altezza centro luminoso (LCL) | 22,0 mm  |
| Diametro                      | 14,00 mm |
| Peso prodotto                 | 3,24 g   |

Durata

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Durata                                | 2000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 50000  |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Attacco (denominazione da norma) | G9   |
| Senza mercurio                   | Sì   |
| Forma / finitura                 | Tubo |

CARATTERISTICHE

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Dimmerabile                | Sì         |
| Posizione di funzionamento | Universale |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G               |
| Consumo di energia              | 60.00 kWh/1000h |

Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | HSGST/C/UB-60-230-G9-22 |
| Numero d'ordine                         | 66760 ECO               |

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | OTHER        |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS         |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | MLS          |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G9           |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No           |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No           |
| Alloggiamento                                                             | no           |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No           |
| Schermo antiriflesso                                                      | No           |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente                                                       | No           |
| Lunghezza                                                                 | 51.00 mm     |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 14.00 mm     |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 14.00 mm     |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0.452        |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0.409        |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360   |
| EPREL ID                                                                  | 714437       |
| Numero del modello                                                        | AC35351      |

DOWNLOAD

| Fotometrie e file di design                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Spectral power distribution |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4008321945372   | Astuccio<br>1                  | 70 mm x 23 mm x 25 mm                         | 5.25 g     | 0.04 dm³ |
| 4008321945389   | Cartone di spedizione<br>20    | 144 mm x 55 mm x 118 mm                       | 127.00 g   | 0.93 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.