

PRODUCTINFORMATIEBLAD

HQI-T 2000 W/D/I

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Metaal halide lampen voor gesloten armaturen



Toepassingsgebieden

- Fabrieken en werkplaatsen
- Sporthallen en multifunctionele hallen
- Industriële installaties
- Vliegvelden
- Droogdokken en havenfaciliteiten
- Opstel terreinen, containeroverlading-faciliteiten
- Alleen goedgekeurd voor gebruik in gesloten armaturen
- Buiten gebruik alleen in geschikte armaturen

Productvoordelen

- Hoge efficiëntie
- E40-fitting voor eenvoudige lamphantering
- UV-waarden in belangrijke mate onder de maximaal toegelaten limieten conform IEC 61167 dankzij de UV-filter

Productkenmerken

- POWERSTAR® kwartstechnologie
- Lichtkleuren: neutraal wit (N), daglicht (D)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	2000 W
Nominale spanning	230 V
Ontsteekspanning	0.23 kVp
Nominale stroom	10,3 A
Compensatiecondensator 50 Hz	60 µF

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	180000 lm
Lichtstroom efficiëntie	85 lm/W
Kleurtemperatuur	7450 K
Kleurweergave-index Ra	83
Lichtkleur	874
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.86
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.75
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.67
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.60
UV-bescherming	Ja

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	430.00 mm
Lengte	430.00 mm
Afstand a / LCL	265,0 mm
Diameter	106,00 mm
Product gewicht	544,8 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Max. toegestane buiten kolf temp.	500 °C
Max. toegestane fitting rand temp.	250 °C

Levensduur

Levensduur	9000 h
Functionerende lampen bij 2.000	0.97
Functionerende lampen bij 4.000	0.89
Functionerende lampen bij 6.000	0.75

Functionerende lampen bij 8.000	0.58
Levensduur B50	9000 h

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	E40
Kwikgehalte	170.0 mg
Vorm/uitvoering	Helder
Product opmerking	Niet voor algemene verlichting / Werking zonder externe ontsteker

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Brandstand	p30
Gesloten armatuur vereist	Ja
Warme herontsteking	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Energieverbruik	2332.00 kWh/1000h
-----------------	-------------------

Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	MT/UB-2000/972-E/I/SL-E40-106/430/H
Bestelreferentie	HQI-T 2000W/D/I

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	
	Spectral power distribution

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321527011	Wikkel 1	465 mm x 130 mm x 130 mm	739.80 g	7.86 dm ³
4008321527028	Verzenddoos 4	275 mm x 270 mm x 525 mm	3583.20 g	38.98 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.