

## DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WAGO WINSTA DALI-2

## Artikelnummer

EQ10127809

## GTIN

4015120127809



## Productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI-2 voor ESYLUX Satellite LED-armaturen met constante lichtkleur
- Uitgangsstroom 700 mA
- Primaire zijde op de driver: 0.5 m zwarte kabel met 5-polige zwart/blauwe stekker WAGO WINSTA 770
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 0.5 m witte kabel met RJ45-stekker

## Technische gegevens

## ALGEMEEN

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Apparaatcategorie            | Regelapparaat                |
| Productinformatie            | Voldoet aan DALI-2-standaard |
| Gebruikersinterface          | DALI-Bus                     |
| Conformiteit                 | CE, EAC, RoHS, AEEA          |
| Bijzondere productinformatie | Voldoet aan DALI-2-standaard |

## BEVESTIGING

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montagevariant       | Plafondinbouw          |
| Montageplaats        | Plafond                |
| Type aansluiting     | Stekker                |
| Connector            | WAGO WINSTA® 770, RJ45 |
| Aantal contacten     | 5                      |
| Lengte aansluitkabel | 0,5 m                  |

## BEHUIZING

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Afmetingen | Lengte 103 mm x Breedte 68 mm x Hoogte/<br>diepte 31 mm |
|------------|---------------------------------------------------------|

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht                         | 230 g                       |
| Materiaal                       | PC + ABS                    |
| Beschermingsgraad               | IP20                        |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -20 °C...+45 °C             |
| Relatieve luchtvochtigheid      | 5 – 85 %, niet condenserend |
| Kleur                           | wit                         |

## ELEKTRISCHE UITVOERING

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Besturingssysteem  | DALI-2                         |
| Beschermingsklasse | II                             |
| Nom. spanning      | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Uitgangsspanning   | 6 – 42 V DC                    |
| Inschakelstroom    | 7,9 A / 304 µs                 |
| Uitgangsstroom     | 700 mA                         |
| Opgenomen vermogen | 33 W                           |
| Stroomopname       | 250 mA                         |
| Stand-byverbruik   | < 0,5 W                        |

## DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WAGO WINSTA DALI-2

### Artikelnummer


EQ10127809

### GTIN

4015120127809

### Maattekening

---



### Gedetailleerde productbeschrijving

---

- Plug-and-play LED-driverset DALI-2 voor ESYLUX Satellite LED-armaturen met constante lichtkleur
- Uitgangsstroom 700 mA
- Primaire zijde op de driver: 0.5 m zwarte kabel met 5-polige zwart/blauwe stekker WAGO WINSTA 770
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 0.5 m witte kabel met RJ45-stekker