


DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WIELAND GST DALI-2

Artikelnummer

EQ10127816

GTIN

4015120127816



Productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI-2 voor ESYLUX Satellite LED-armaturen met constante lichtkleur
- Uitgangsstroom 700 mA
- Primaire zijde op de driver: 0.5 m zwarte kabel met 5-polige zwart/blauwe stekker WIELAND GST
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 0.5 m witte kabel met RJ45-stekker

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Regelapparaat
Productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard

BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Type aansluiting	Stekker
Connector	RJ45, WIELAND gesis CLASSIC GST 18i5
Aantal contacten	5
Lengte aansluitkabel	0,5 m

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 103 mm x Breedte 68 mm x Hoogte/ diepte 31 mm
------------	---

Gewicht	260 g
Materiaal	PC + ABS
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+45 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 85 %, niet condenserend
Kleur	wit

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI-2
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz
Uitgangsspanning	6 – 42 V DC
Inschakelstroom	7,9 A / 304 µs
Uitgangsstroom	700 mA
Opgenomen vermogen	33 W
Stroomopname	250 mA
Stand-byverbruik	< 0,5 W

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WIELAND GST DALI-2


Artikelnummer

EQ10127816

GTIN

4015120127816

Maattekening



Gedetailleerde productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI-2 voor ESYLUX Satellite LED-armaturen met constante lichtkleur
- Uitgangsstroom 700 mA
- Primaire zijde op de driver: 0,5 m zwarte kabel met 5-polige zwart/blauwe stekker WIELAND GST
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 0,5 m witte kabel met RJ45-stekker