



Sample image

Datasheet

Article number: 70017907

Designation: KG20A.T303.FT2

Description: Switch Local Disconnecter

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107						
Märkdraftspänning Ui						
Spänning (V) AC / DC						
690 AC						
Märkdraftström vid konstant drift						
Ström (A)	Omgivningstemperatur (°C)	Temperatur topp (°C)	ytterligare krav			
25	50	55	Omgivningstemperatur +50°C under 24 timmar med toppar upp till +55°C			
Märkdraftström Ie						
Urvals kriterie			Spänning (V)			Ström (A)
AC-32A			20 - 400			20
Märkdrafteffekt						
Urvals kriterie	Spänning (V)	No. of phases		No. of poles		Effekt (kW)
AC-3	220 - 240	3		3		4
AC-3	380 - 440	3		3		5,50
AC-3	660 - 690	3		3		5,50
AC-23A	220 - 240	3		3		5,50
AC-23A	380 - 440	3		3		7,50
AC-23A	660 - 690	3		3		7,50
Max försäkring, IEC						
Säkringskaraktéristik				Antal säkringar		Ström (A)
gG				1		35
UL60947-4-1 , UL508						
Nominal Voltage						
Spänning (V) AC / DC						
600 AC						
Märkdraftspänning Ui						
Spänning (V) AC / DC						
600 AC						
Rated thermal current						
Ström (A)		Omgivningstemperatur (°C)		Additional Text		
25		0 - 40		--		
Horsepower rating						
Across-the-Line Motor Starting		Spänning (V)	No. of phases	No. of poles	Power (HP)	Ambient temperature [°C]
DOL		110 - 120	1	2	1	40
DOL		220 - 240	1	2	3	40
DOL		277 - 277	1	2	3	40
DOL		415 - 415	1	2	5	40
DOL		440 - 480	1	2	5	40
DOL		550 - 600	1	2	5	40
DOL		110 - 120	3	3	2	40
DOL		200 - 240	3	3	7,50	40
DOL		415 - 415	3	3	10	40
DOL		440 - 480	3	3	15	40
DOL		550 - 600	3	3	20	40
Pilot duty rating code						
Duty Code						
A600						
SCCR / Max. fuse rating						
Conditions of acceptability						
This device is suitable for use on circuits capable of delivering not more than 10kA rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by Type RK1 fuses.						
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 65000 rms symmetrical amperes at 600V max., when protected by 40A Class J fuses.						
Temp. rating of wire						
Temperature rating (°C)			Ström (A) Text			
60 - 75			-- --			
General Use						
AC / DC	Spänning (V)	Ström (A)	No. of phases	No. of poles	No. of contacts in series	
AC	277	25	1	1	1	
AC	600	25	1	2	1	

Marking



General Information

Text

- Smörjning och behandling av kontakterna är förbjuden.
- Inkoppling och service av strömställaren får endast utföras av behörig personal. Strömställaren är underhållsfri.
- Använd endast kopparkabel. Kabeln får inte förtennas.
- Alla anslutningsskruvar måste dras med rekommenderat moment, även de som inte används då det kan finnas interna överkopplingar.

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Picture name

Description



Do not throw in the trash as care must be taken to ensure environmentally sound disposal and recycling. Please either use an environmentally friendly waste disposal company; return to the supplier for disposal; or return direct to the manufacturer, Kraus & Naimer. You can find local Kraus & Naimer offices at www.krausnaimer.com

Proposition 65

Picture name

Description




WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Classification Contact: Rigid contact bridge

Classification Contact Mat: Silver

Classification Terminal: Screw terminal

Mounting-FT2



Skyddsklass frontpanel, IP		IP66, IP67, IP69k
Stages		1,00 - 5,00
A	H	3,20 mm
A+_tol.	H	0,20 mm
A-_tol.	H	0,00 mm
B	H	24,10 mm
B+_tol.	H	0,40 mm
B-_tol.	H	0,00 mm
C	Ø	22,30 mm
C+_tol.	Ø	0,40 mm
C-_tol.	Ø	0,00 mm
D	H	<= 6,00 mm
E	□	48,00 mm
M	⌀	0,50 Nm
M1	⌀	1,80 Nm



Wiring diagram

KG20A.T303.FT2



Switch program

KG20A.T303.FT2



Kraus & Naimer


KG20A
T303
Page 1 of 1

Face Plate									
		L1	L2	L3					
		1	3	5	7	9	11	13	15
Switching Angle 90 Total switching Angle 90		2	4	6	8	10	12	14	16
		T1	T2	T3					
0	270								
1	0	■	■	■					
	90								
	180								

Version: 102

Face plate

S0.F456/A10.E1L



HANDLES

Designation: S0C.G251

Handle colour: "1" black

