

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4

HALOSTAR® OVEN | Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina per forni



---

### Aree di applicazione

- Forni

---

### Vantaggi del prodotto

- Efficienza luminosa 2-3 volte maggiore di un'illuminazione da forno convenzionale
- Contenuto di alogeni ideale per le alte temperature
- Pin temprati per un contatto affidabile alle alte temperature
- Adatto per pirolisi (temperatura ambiente consentita 450 °C)
- Non contiene mercurio




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Potenza nominale             | 10 W    |
| Potenza di costruzione       | 10.00 W |
| Tensione nominale            | 12 V    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | 1,00    |

Dati fotometrici

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                 | 130 lm       |
| Efficienza luminosa             | 13 lm/W      |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Temperatura di colore           | 2800 K       |
| Indice di resa cromatica Ra     | 100          |
| Tonalità di luce                | 1028         |
| Protezione UV                   | Si           |



Dati illuminotecnici

|               |     |
|---------------|-----|
| Tempo innesco | 0 s |
|---------------|-----|

DIMENSIONI E PESO

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Lunghezza totale              | 33.00 mm |
| Altezza centro luminoso (LCL) | 21,5 mm  |
| Diametro                      | 10,0 mm  |
| Peso prodotto                 | 1,12 g   |

Durata

|        |        |
|--------|--------|
| Durata | 2000 h |
|--------|--------|

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attacco (denominazione da norma)        | G4                                                                                                                                                                                                                                       |
| Senza mercurio                          | Sì                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Resistente alle alte temperature fino a 300°C / Lampada adatta per forno autopulente a temperature elevate (Le lampade devono essere spente! Temperatura ambiente max. 450 °C) / Per l'uso solo in apparecchi di illuminazione schermati |

## CARATTERISTICHE

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Dimmerabile                | Sì         |
| Posizione di funzionamento | Universale |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G               |
| Consumo di energia              | 10.00 kWh/1000h |

## Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | HS GT/C/UB-10-12-G4-10/21,5 |
| Numero d'ordine                         | 64418 OVEN 10W              |

## Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | OTHER        |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS         |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | NMLS         |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G4           |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No           |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No           |
| Alloggiamento                                                             | no           |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No           |
| Schermo antiriflesso                                                      | No           |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente                                                       | No           |
| Lunghezza                                                                 | 33.00 mm     |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 10,0 mm      |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 10,0 mm      |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0.452        |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0.409        |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EPREL ID           | 714454  |
| Numero del modello | AC35315 |

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
| Fotometrie e file di design                                                       |                               |
|  | Spectral power distribution   |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4050300308081   | Astuccio<br>1                  | 25 mm x 23 mm x 70 mm                         | 4.12 g     | 0.04 dm <sup>3</sup> |
| 4050300942339   | Cartone di spedizione<br>40    | 144 mm x 107 mm x 121 mm                      | 196.00 g   | 1.86 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.