

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

HO 54 W/865

LUMILUX® T5 HO | Lampade fluorescenti lineari 16 mm, flusso luminoso elevato, attacco G5



Aree di applicazione

- Industria
- Edifici pubblici
- Uffici
- Gallerie, sottopassaggi
- Parcheggi
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

Vantaggi del prodotto

- Fino al 20% più conveniente rispetto alla LUMILUX® T8

Caratteristiche del prodotto

- Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada
- Buon indice di resa cromatica
- Dimmerabile




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale | 54 W |
| Potenza di costruzione | 53.90 W |
| Tensione nominale | 120 V |
| Corrente nominale | 0,46 A |

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Flusso luminoso | 4750 lm |
| Efficienza luminosa | 88 lm/W |
| Flusso luminoso a 35 °C | 4750 lm |
| Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Cool Daylight |
| Temperatura di colore | 6500 K |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Tonalità di luce | 865 |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.89 |



DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|------------|
| Lunghezza totale | 1163.20 mm |
| Lungh con attacco, senza spinotti/conness | 1149 mm |
| Diametro | 16,0 mm |
| Diametro del tubo | 16 mm |
| Peso prodotto | 88,02 g |

Durata

| | |
|--------------|-----------------------|
| Durata | 24000 h |
| Durata utile | 19000 h ¹⁾ |

| | |
|--|---------|
| Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 16.000 | 0.97 |
| Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS] | 0.85 |
| Durata media nominale (B50) | 24000 h |

1) Con preriscaldamento ECG

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|--|
| Attacco (denominazione da norma) | G5 |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 2.0 mg |
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Solo per il funzionamento alimentatore elettronico / Lampada progettata per temperature di illuminazione interna di 30...40 °C; flusso luminoso ottimale raggiunto a 35 °C |

CARATTERISTICHE

| | |
|-------------|----|
| Dimmerabile | Sì |
|-------------|----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 54.00 kWh/1000h |

Classificazioni specifiche per paese

| | |
|---|----------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | FDH-54/865-L/P/-G5-16/1149 |
| Numero d'ordine | HO 54W/865 |

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

| | |
|---|-----------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | LFL_T5_HO |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G5 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 1163.20 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 16,0 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 16,0 mm |
| Coordinata cromatica x | 0,313 |
| Coordinata cromatica y | 0,337 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546297 |
| Numero del modello | AC34060 |

Consigli per la sicurezza

- In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOAD

Documenti e certificati



Declarations Of Conformity CE



Certificates

Fotometrie e file di design



Spectral power distribution

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4050300591568 | Manicotto 1 | 1,164 mm x 18 mm x 18 mm | 124.50 g | 0.38 dm ³ |
| 4050300591575 | Cartone di spedizione 20 | 1,191 mm x 104 mm x 88 mm | 2662.50 g | 10.90 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.